

## راهنمای رفع اشکال سرویس مخابرات مودم های ADSL تی پی لینک

۱. ابتدا مودم را Reset کنید و بعد از طریق آی پی 192.168.1.1 وارد کنسول تنظیمات شوید.
۲. سپس از سربرگ Maintenance به قسمت Administration رفته و پسورد Admin را تغییر دهید.

TP-LINK® 150Mbps Wireless N ADSL2+ Modem Router

Maintenance Administration Time Zone Firmware SysRestart Diagnostics

Administrator

Username : admin  
New Password :  
Confirm Password :

SAVE CANCEL

۳. از سربرگ Access Management وارد قسمت ACL شده و گزینه ACL را روی Deactivated قرار دهید.

TP-LINK® 150Mbps Wireless N ADSL2+ Modem Router

Access Management ACL Filter SNMP UPnP DDNS CWMP

ACL IP Version

IP Version :  IPv4  IPv6

Access Control Setup

ACL :  Activated  Deactivated

Access Control Editing

ACL Rule Index : 1

Active :  Yes  No

Secure IP Address : 0.0.0.0 ~ 0.0.0.0 (0.0.0.0 ~ 0.0.0.0 means all IPs)

Application : ALL

Interface : LAN

Access Control Listing

Index	Active	Secure IP Address	Application	Interface
1	Yes	0.0.0.0-0.0.0.0	ALL	LAN

SAVE DELETE CANCEL

۴. بعد از عملیات بالا، تنظیمات خط را انجام دهید و مودم را خاموش و روشن نمایید.

تهیه شده توسط متم اف - مرداد ماه ۱۳۹۶